

Sanace vlhkého zdiva mechanickým způsobem je účinný způsob, jak zabezpečit zdivo proti nasákavosti vody a vlhkosti do stěn z okolního terénu. Následuje postup, jak práce probíhá:

1. Diagnostika vzniku vlhkosti, včetně výběru vhodného způsobu sanace.
2. Obkopání povrchu zdiva mechanicky či strojně, následné vyčištění povrchu od prachu, hlíny a starých nátěrů.
3. Nátěr zdiva hydroizolačním nátěrem.
4. Pokládka nopové folie.
5. Pokládka drenážní trubky či jiného vhodného způsobu odvedení vody od nemovitosti, ochrana geotextilií, zásyp drenáže.
6. Zásyp výkopu kamenem, překrytí geotextilií, zásyp hlínou.
7. Finální dokončení povrchu.

Tímto postupem získáte efektivní ochranu zdiva proti vodě a vlhkosti. Doporučuje se provést mechanickou sanaci celého obvodu zdiva, aby byla zajištěna celková ochrana.

Cena je orientační, vždy se individuálně počítá dle tloušťky zdiva, náročnosti terénu.

Ceny od 1380,- Kč/bm (cena se odvíjí od hloubky výkopu, metráže obvodu, třídy okolní zeminy) – v ceně drenáž, hydroizolace, nopová folie, výkopové práce